

旧IRV-A7000 Seriesと新IRV-A7000N Series 機能比較表

2021年4月6日 現在

※仕様及びデザインは予告無く変更される場合があります。

		旧モデル IRV-A7000 Series			新モデル IRV-A7000N Series			
		IRV-A7004 ch 4	IRV-A7008 ch 8	IRV-A7016 ch16	IRV-A7004N ch 4	IRV-A7008N ch 8	IRV-A7016N ch16	
映像	チャンネル	カメラモード						
	入力	AHD / TVI / CVI / CVBS						
		960Hまで						
		1.0MP / 2.0MP						
		※5.0MPまでのカメラも接続は可能だが、条件付きでの運用となる為、推奨は2.0MPまでとする。						
出力	1.0MP / 2.0MP							
	× 非対応							
	× 非対応							
音声	音声入力(最大値)	BNC x4	BNC x8	BNC x16	BNC x4	BNC x8	BNC x16	
	音声出力(最大値)	HDMI x1 / VGA x1 / SPOT x1						
	映像出力	HDMI x1 / VGA x1 / SPOT x1						
	映像出力解像度	Full HD, SXGA, XGA バージョンアップにてQHD UHD1に対応			UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA			
録画	録画画像圧縮	H.264 / H.265 (デフォルト H.264)						
	録画速度	2MP: 15fps/ch						
	録画モード	連続 / スケジュール / イベント(モーション / アラーム入力 / 音声検知)						
	録画画質	5段階						
	バックアップ	USB / ネットワーク						
再生	検索モード	カレンダー検索 / パノラマ再生 / スマート検索 マルチ時検索、マルチ日検索 / イベント検索 (モーション、センサー、音声)			カレンダー検索 / マルチ時検索、マルチ日検索 イベント検索 (モーション、センサー、音声)			
	途中から再生 倍速	○ 対応 2倍速、4倍速、8倍速、16倍速、32倍速、300倍速						
I/F	RS485 / RS422	1系統						
	ストレージ	ODD	× 非対応					
		HDD (最大値)	SATA 1スロット	SATA 2スロット	SATA 1スロット	SATA 2スロット	SATA 2スロット	
		HDD容量	最大 8TB/個					
		e-SATA	× 非対応					
		RAID	× 非対応					
USB 2.0	フロント x1、リア x1							
ネットワーク	LANポート	1ポート RJ45 (ネットワークポート x1)						
	Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T	10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T		
	ダブルEthernet	× 非対応						
	登録ユーザーアカウント	管理者 x1 / ユーザー x14						
	遠隔監視クライアント	Windows/Mac	専用CMSクライアントソフトウェア (VMS / NETUS-Pro) 付属					
		ブラウザ	Microsoft Internet Explorer v11以降 / Google Chrome (一部機能非対応)					
		モバイル	SmartEyes PRO (iOS / Android 現無料版)					
	同時接続数	無制限 (ネットワークコンディション、端末スペック、回線コンディション等に依存する)						
	Webサービス	○ 対応 ブラウザから						
	RTSP	○ 対応 (弊社取扱製品対象)						
DDNS	○ 対応 (無料: powerdns.com / 有料)							
静止画メール添付	○ 対応			× 非対応				
P2P	× 非対応			○ 対応				
その他	日本語OSD	○ 対応						
	デジタルズーム	3段階						
	映像システム	NTSC / PAL (国内出荷時はNTSCに固定)						
	CPU構成	1chip						
	リモコン	× 非対応						
	本体操作	マウス (付属) / クライアントソフト (付属) / モバイルApp (ダウンロード)						
	フロント操作ボタン	× なし						
	シリアルポート	RS485 / RS422						
	UTC	○ 対応 (弊社取扱製品対象)						
	Alarm	入力:4/出力:1	入力:8/出力:1	入力:16/出力:1	入力:4/出力:1	入力:8/出力:1	入力:16/出力:1	
	Push通知	○ 対応 (端末設定が必要です)						
	再生2段階認証	○ 対応 (初期値OFF)						
	ビデオロス時間設定	○ 対応 (1秒 ~ 5秒) 初期値: 1秒						
	設定情報エクスポート / インポート	○ 対応 (初期値OFF)			○ 対応			
	スクリーンセーバー	○ 対応 (初期値OFF)			× 非対応			
ログアウト時映像非表示	○ 対応 (初期値OFF)							
HDD自動計算	○ 対応							
自動再起動 (RefreshReboot)	○ 対応 (初期値OFF)							
起動時録画	○ 対応 (初期値ON)							
19inラック取付	× 非対応							
電源	定格電源	DC12V 5A						
	オプション	型番: DC125-21						
最大消費電力	24W ※弊社標準HDD 1個の場合	60W ※弊社標準HDD 2個の場合	24W ※弊社標準HDD 1個の場合	60W ※弊社標準HDD 2個の場合	24W ※弊社標準HDD 1個の場合	60W ※弊社標準HDD 2個の場合		
動作環境	温度: 5~40℃ / 湿度: 10~80%							
サイズ (最大値 約 mm)	300 (幅) x 227 (奥行) x 53 (高さ)	378 (幅) x 340 (奥行) x 50 (高さ)	300 (幅) x 227 (奥行) x 53 (高さ)	378 (幅) x 340 (奥行) x 50 (高さ)	300 (幅) x 227 (奥行) x 53 (高さ)	378 (幅) x 340 (奥行) x 50 (高さ)		

その他、新モデル(IRV-A7000N Series)では、FTP機能がございません。 ※新モデルではオペレーションタイプの選択が出来ません。