

IRV-A700N Series 機器仕様書

2021年4月6日 現在
※仕様及びデザインは予告無く変更される場合があります。

チャンネル		IRV-A7004N	IRV-A7008N	IRV-A7016N	
		ch 4	ch 8	ch16	
映像	カメラモード	AHD / TVI / CVI / CVBS			
	ビデオフォーマット (最大値)	CVBS	960Hまで		
		AHD / TVI	1.0MP / 2.0MP		
		CVI	※5.0MPまでのカメラも接続は可能だが、条件付きでの運用となる為、推奨は2.0MPまでとする。		
		IP	1.0MP / 2.0MP		
入力数 (最大値)	BNC x4	BNC x8	BNC x16		
出力	映像出力	HDMI x1 / VGA x1 / SPOT x1			
	スポットモニター出力	SD SPOT			
	映像出力解像度	UHD, QHD, FHD, SXGA, XGA			
音声	音声入力(最大値)	BNC x4	BNC x8	BNC x8 オクトバスケーブル BNC x8	
	音声出力(最大値)	HDMI x1, RCA x1			
録画	録画画像圧縮	H.264 / H.265 (デフォルト H.264)			
	録画速度	2MP : 15fps/ch			
	録画モード	※5.0MPまでは接続されているカメラ条件(設定)によって録画速度が異なります。 連続 / スケジュール / イベント(モーション / アラーム入力 / 音声検知)			
	録画画質	5段階			
再生	バックアップ	USB / ネットワーク			
	検索モード	カレンダー検索/マルチ時検索、マルチ日検索、イベント検索 (モーション、センサー、音声)			
	途中から再生	○ 対応			
I/F	RS485 / RS422	1系統			
	ストレージ	ODD	× 非対応		
		HDD (最大値)	SATA 1スロット	SATA 2スロット	
		HDD容量	最大 8TB/個		
		e-SATA	× 非対応		
		RAID	× 非対応		
USB 2.0		フロント x1、リア x1			
ネットワーク	LANポート	10BASE-T/100BASE-TX			
	Ethernet	【確認中】	【確認中】	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
	ダブルEthernet	× 非対応			
	登録ユーザーアカウント	管理者 x1 / ユーザー x14			
	遠隔監視クライアント	Windows/Mac	専用CMSクライアントソフトウェア (VMS / NETUS-Pro) 付属		
		ブラウザ	Microsoft Internet Explorer v11以降 / Google Chrome (一部機能非対応)		
		モバイル	SmartEyes PRO (iOS / Android 現無料版)		
	同時接続数	無制限 (ネットワークコンディション、端末スペック、回線コンディション等に依存する)			
	Webサービス	○ 対応 ブラウザから			
	RTSP	○ 対応 (弊社取扱製品対象)			
	DDNS	○ 対応 (無料: powerdns.com / 有料)			
	静止画メール添付	× 非対応			
P2P	○ 対応				
その他	日本語OSD	○ 対応			
	デジタルズーム	3段階			
	映像システム	NTSC / PAL (国内出荷時はNTSCに固定)			
	CPU構成	1chip			
	リモコン	× 非対応			
	本体操作	マウス (付属) / クライアントソフト (付属) / モバイルApp (ダウンロード)			
	フロント操作ボタン	× なし			
	シリアルポート	RS485 / RS422			
	UTC	○ 対応 (弊社取扱製品対象)			
	Alarm	入力: 4/出力: 1	入力: 8/出力: 1	入力: 16/出力: 1	
	Push通知	○ 対応			
	再生2段階認証	○ 対応 (初期値OFF)			
	ビデオロス時間設定	○ 対応 (1秒 ~ 5秒) 初期値: 1秒			
	設定情報エクスポート / インポート	○ 対応			
	スクリーンセーバー	× 非対応			
	ログアウト時映像非表示	○ 対応 (初期値OFF)			
	HDD自動計算	○ 対応			
	自動再起動 (Refresh/Reboot)	○ 対応 (初期値OFF)			
	起動時録画	○ 対応 (初期値ON)			
	19inラック取付	× 非対応			
	電源	定格電源	DC12V 5A		
		オプション	型番: DC125-21		
	最大消費電力	24W ※弊社標準HDD 1個の場合		60W ※弊社標準HDD 2個の場合	
	動作環境	温度: 5~40℃ / 湿度: 10~80%			
サイズ (最大値 約 mm)	300 (幅) x 227 (奥行) x 53 (高さ)		378 (幅) x 340 (奥行) x 50 (高さ)		

※新モデル (IRV-A700Nシリーズ) では、FTP機能がございません。 ※新モデルではオペレーションタイプの選択が出来ません。